



Verwendungsliste für Kühlerfrostschutz

Use list for radiator antifreeze

ROWE®

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++

#21080

Glysantin G65 / Glysantin G64

Premium Langzeitkühlmittelkonzentrat auf Monoethylenglykolbasis mit hohem Korrosions- und Frostschutz. Nitrit-, amin-, phosphatfrei. Zuverlässiger Schutz für Aluminium- und Gussmotoren.

Premium, long-service life coolant concentrate based on monoethylene glycol with high corrosion protection and frost protection. Nitrite-free, amino-free, phosphate-free. Reliable protection for aluminium engines and cast iron engines.



HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 18 LC

#21133

Glysantin G65 / Glysantin G64

Premium Langzeitkühlmittelkonzentrat auf Monoethylenglykolbasis mit hohem Korrosions- und Frostschutz. Nitrit-, amin-, phosphatfrei. Zuverlässiger Schutz für Aluminium- und Gussmotoren.

Premium, long-service life coolant concentrate based on monoethylene glycol with high corrosion protection and frost protection. Nitrite-free, amino-free, phosphate-free. Reliable protection for aluminium engines and cast iron engines.



Empfohlen für/ Recommended for	Baujahr/ Model year	Einschränkungen bezüglich Fahrzeugen/Spezifikationen/ Limitations regarding vehicles/specifications
Audi	ab/from 06/2018	
BMW	ab/from 01/2019	
Bugatti	ab/from 06/2018	
Lamborghini	ab/from 06/2018	
Porsche	ab/from 06/2018	
Seat	ab/from 06/2018	
Skoda	ab/from 06/2018	
Volkswagen (VW)	ab/from 06/2018	
Volvo Cars		

Empfohlen für/ Recommended for	Baujahr/ Model year	Einschränkungen bezüglich Fahrzeugen/Spezifikationen/ Limitations regarding vehicles/specifications
Audi	ab/from 06/2018	
BMW	ab/from 01/2019	
Bugatti	ab/from 06/2018	
Lamborghini	ab/from 06/2018	
Porsche	ab/from 06/2018	
Seat	ab/from 06/2018	
Skoda	ab/from 06/2018	
Volkswagen (VW)	ab/from 06/2018	
Volvo Cars		

Hinweis: Alle oben gemachten Angaben verstehen sich als Anwendungsempfehlungen und können von den Herstellervorgaben abweichen. Die Herstellervorschriften behalten ihre Gültigkeit und sind einzuhalten./
Note: All of the information given above is intended as a recommendation for use and may deviate from the manufacturer's specifications. The manufacturer's instructions remain valid and must be observed.

Aktuelle Spezifikationen entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen. Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. (Stand 05.2024)/
For current specifications, please refer to our product datasheets (Pis). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and reflect the current state of knowledge and our development effort. All rights to changes reserved! (Status 05.2024)



Verwendungsliste für Kühlerfrostschutz

Use list for radiator antifreeze

ROWE®

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+

#21014
Glysantin G30



Modernes Langzeitkühlmittelkonzentrat auf Monoethylenglykolbasis mit hohem Korrosions- und Frostschutz. Nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfrei. Zuverlässiger Schutz für Aluminium- und Gussmotoren.

Modern, long-service life coolant concentrate based on monoethylene glycol with high corrosion protection and frost protection. Nitrite-free, amino-free, phosphate-free and silicate-free. Reliable protection for aluminium engines and cast iron engines.

Empfohlen für/ Recommended for	Baujahr/ Model year	Einschränkungen bezüglich Fahrzeugen/Spezifikationen/ Limitations regarding vehicles/specifications
Alfa Romeo	ab/from 2006	
Audi	1996 - 07/2007	nur/only TL 774-D (G12)/ 774-F (G12+)
Bentley	2005 - 08/2008	nur/only TL 774-D (G12)/ 774-F (G12+)
Chevrolet	ab/from 2001	nur/only GM 6277M
Chrysler	ab/from 2011	
Citroen	ab/from 1993	
Dacia	ab/from 2005	
Daihatsu	ab/from 1979	
Dodge	ab/from 2011	
Fiat	ab/from 2005	
Ford	ab/from 1998	
Honda	ab/from 1983	
Hyundai	ab/from 1982	
Jaguar	ab/from 1999	
Jeep	ab/from 2011	
KIA	ab/from 1991	
Lamborghini	1997 - 2008	nur/only TL 774-D (G12)/ 774-F (G12+)
Lancia	ab/from 2005	
Land Rover	ab/from 1998	
Lexus	ab/from 1994	
Lotus	ab/from 2000	

Empfohlen für/ Recommended for	Baujahr/ Model year	Einschränkungen bezüglich Fahrzeugen/Spezifikationen/ Limitations regarding vehicles/specifications
MAN		nur/only MAN 324 SNF
Mazda	ab/from 1977	
Mercedes-Benz Truck & Bus		nur/only MB 325.3/326.3
Mini	2007 - 2011	nur/only One D/Cooper D
Mitsubishi	ab/from 1982	außer/except Carisma/Colt
MTU		nur/only MTL 5048
Nissan	ab/from 1982	
Opel	ab/from 2001	nur/only B 040 1065/GM 6277 M
Peugeot	ab/from 1993	
Porsche	1996 - 2009	nur/only TL 774-D (G12)/ 774-F (G12+)
Renault	ab/from 1995	
Rover	ab/from 1982	
Saab	ab/from 2001	nur/only GM 6277M
Seat	1997 - 2007	nur/only TL 774-D (G12)/ 774-F (G12+)
Skoda	1998 - 08/2008	nur/only TL 774-D (G12)/ 774-F (G12+)
Smart	ab/from 11/2014	nur/only MB 325.3/326.3
Subaru	ab/from 1977	
Suzuki	ab/from 1981	
Toyota	ab/from 1978	außer Diesel/except diesel
Volkswagen (VW)	1997 - 08/2008	nur/only TL 774-D (G12)/ 774-F (G12+)

Hinweis: Alle oben gemachten Angaben verstehen sich als Anwendungsempfehlungen und können von den Herstellervorgaben abweichen. Die Herstellervorschriften behalten ihre Gültigkeit und sind einzuhalten./
Note: All of the information given above is intended as a recommendation for use and may deviate from the manufacturer's specifications. The manufacturer's instructions remain valid and must be observed.

Aktuelle Spezifikationen entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen. Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. (Stand 05.2024)/
For current specifications, please refer to our product datasheets (PIS). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and reflect the current state of knowledge and our development effort. All rights to changes reserved! (Status 05.2024)



Verwendungsliste für Kühlerfrostschutz

Use list for radiator antifreeze

ROWE®

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++

#21033
Glysantin G40



Premium Langzeitkühlmittelkonzentrat auf Monoethylenglykolbasis mit hohem Korrosions- und Frostschutz. Nitrit-, amin-, phosphatfrei. Zuverlässiger Schutz für Aluminium- und Gussmotoren.

Premium, long-service life coolant concentrate based on monoethylene glycol with high corrosion protection and frost protection. Nitrite-free, amino-free, phosphate-free. Reliable protection for aluminium engines and cast iron engines.

Empfohlen für/ Recommended for	Baujahr/ Model year	Einschränkungen bezüglich Fahrzeugen/Spezifikationen/ Limitations regarding vehicles/specifications
Audi	ab/from 08/2007	nur/only TL 774-G (G12++)
Bentley	ab/from 2008	nur/only TL 774-G (G12++)
Bugatti	2009 - 2018	nur/only TL 774-G (G12++)
Lamborghini	ab/from 2009	nur/only TL 774-G (G12++)
MAN Truck & Bus	ab/from 12/2012	nur/only MAN 324 Si-OAT
Mercedes-Benz Cars	ab/from 05/2014	nur/only MB 325.6/326.6
Mercedes-Benz Truck & Bus		nur/only MB 326.6
Mercedes-Benz Truck & Bus	ab/from 10/2011	nur/only MB 325.5
Porsche	ab/from 2010	
Seat	ab/from 2008	nur/only TL 774-G (G12++)
Skoda	ab/from 09/2008	nur/only TL 774-G (G12++)
Smart	ab/from 05/2014	nur/only MB 325.6
Volkswagen (VW)	ab/from 09/2008	nur/only TL 774-G (G12++)

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 13

#21062



Premium Langzeitkühlmittelkonzentrat auf Basis von Monoethylenglykol und Glycerin mit hohem Korrosions- und Frostschutz. Nitrit-, amin-, phosphatfrei. Zuverlässiger Schutz für Aluminium- und Gussmotoren.

Premium long-service life coolant concentrate based on monoethylene glycol and glycerine with high corrosion protection and frost protection. Nitrite-free, amino-free, phosphate-free. Reliable protection for aluminium engines and cast iron engines.

Empfohlen für/ Recommended for	Baujahr/ Model year	Einschränkungen bezüglich Fahrzeugen/Spezifikationen/ Limitations regarding vehicles/specifications
Audi	ab/from 08/2011	nur/only TL 774-J (G13)
Seat	ab/from 08/2011	nur/only TL 774-J (G13)
Skoda	ab/from 08/2011	nur/only TL 774-J (G13)
Volkswagen (VW)	ab/from 08/2011	nur/only TL 774-J (G13)

Hinweis: Alle oben gemachten Angaben verstehen sich als Anwendungsempfehlungen und können von den Herstellervorgaben abweichen. Die Herstellervorschriften behalten ihre Gültigkeit und sind einzuhalten./

Note: All of the information given above is intended as a recommendation for use and may deviate from the manufacturer's specifications. The manufacturer's instructions remain valid and must be observed.

Aktuelle Spezifikationen entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen. Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. (Stand 05.2024)/

For current specifications, please refer to our product datasheets (Pis). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and reflect the current state of knowledge and our development effort. All rights to changes reserved! (Status 05.2024)



Verwendungsliste für Kühlerfrostschutz

Use list for radiator antifreeze

ROWE®

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN

#21010
Glysantin G48



Premium Kühlmittelkonzentrat auf Monoethylenglykolbasis mit hohem Korrosions- und Frostschutz. Nitrit-, amin-, phosphatfrei. Für Aluminium- und Gussmotoren geeignet.

Premium coolant concentrate based on monoethylene glycol with high corrosion protection and frost protection. Nitrite-free, amino-free, phosphate-free. Suitable for aluminium engines and cast iron engines.

Empfohlen für/ Recommended for	Baujahr/ Model year	Einschränkungen bezüglich Fahrzeugen/Spezifikationen/ Limitations regarding vehicles/specifications
Alfa Romeo	1976 - 2005	
Audi	1981 - 1996	nur/only TL 774-C (G11)
Bentley	1980 - 2005	
BMW	1975 - 2019	nur/only BMW GS 94000
Fiat	1982 - 2005	
Ford	bis/to 1997	
Jaguar	1986 - 1999	
Lada		
Lancia	1976 - 2005	
Lotus	1980 - 1999	
MAN	bis/to 11/2012	nur/only MAN 324 NF
Mercedes-Benz Cars	1976 - 04/2014	nur/only MB 325.0/326.0
Mercedes-Benz Truck & Bus	bis/to 09/2011	nur/only MB 325.0/326.0
Mini	ab/from 2001	nur Benzinmotoren mit/only gaso- line engines with BMW GS 94000
Mitsubishi	1996 - 2004	nur/only Carisma
Mitsubishi	2004 - 2007	nur/only Colt
MTU		nur/only MTL 5048

Empfohlen für/ Recommended for	Baujahr/ Model year	Einschränkungen bezüglich Fahrzeugen/Spezifikationen/ Limitations regarding vehicles/specifications
Opel	1975 - 2000	nur/only B 040 0240
Porsche	bis/to 1995	
Rolls-Royce	ab/from 1998	nur/only BMW GS 94000
Saab	1975 - 2000	nur/only 690 1599
Seat	1985 - 1996	nur/only TL 774-C (G11)
Skoda	1989 - 1998	nur/only TL 774-C (G11)
Smart	1998 - 04/2014	nur/only MB 325.0
Tesla	ab/from 2013	
Toyota	ab/from 2015	nur Diesel/only diesel
Volkswagen (VW)	1975 - 1996	nur/only TL 774-C (G11)
Volvo Trucks	bis/to 2005	

Hinweis: Alle oben gemachten Angaben verstehen sich als Anwendungsempfehlungen und können von den Herstellervorgaben abweichen. Die Herstellervorschriften behalten ihre Gültigkeit und sind einzuhalten./

Note: All of the information given above is intended as a recommendation for use and may deviate from the manufacturer's specifications. The manufacturer's instructions remain valid and must be observed.

Aktuelle Spezifikationen entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen. Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. (Stand 05.2024)/

For current specifications, please refer to our product datasheets (Pis). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and reflect the current state of knowledge and our development effort. All rights to changes reserved! (Status 05.2024)