

HIGHTEC SYNT RS D1 SAE 0W-16

بلزوجة منخفضة لتحقيق أقصى قدر من التوفير في الوقود. مناسب HC زيت محرك ممتاز متعدد النطاقات منخفض اللزوجة يعتمد على تركيب لمحركات السيارات الخاصة وجميع المحركات الهجينة (الهجينة الصغيرة والبسيطة والكاملة والمركبات الهجينة القابلة للشحن الخارجي) التي تسمح SAE 0W-16 بزيت محرك من فئة

الوصف



مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-5/6B



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.842
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	7,2
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	36
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	172
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	4000 @ -35
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,5
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,48

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

