

## HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40

زيت محرك عالي الجودة متعدد النطاقات يعتمد على الزيت المعدني. يمكن استخدامه في محركات البنزين والديزل لسيارات الركاب ذات الشحن التوربيني وبدونه.

### الوصف

### الموافقات

- VW 501 01/505 00

### مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- ACEA A3/B4
- API SN
- Fiat 9.55535-G2/D2
- MB 229.1

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- API CF



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.885
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,6
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	104,6
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	144
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-25
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5200 @ -20
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	min. 10,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب  
لسيارتك؟  
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت  
من روفي (ROWE) من هنا.