

## HIGHTEC FORMULA SUPER SAE 15W-40

زيت محرك معدني متعدد النطاقات لمحركات البنزين والديزل ذات وبدون شحن توربيني. يمكن استخدامه في سيارات الركاب والمركبات التجارية وفقاً لتعليمات الشركة الصانعة.

### الوصف

مكافئ نوعياً وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- ACEA E2
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU Type 1

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضاً عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- API SG/CF-4
- Allison C4



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.885
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,2
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	102
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	142
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	232
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5600 @ -20
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,5
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1
الرماد الكبريتي	ASTM D874	Gewichts-%	≤ 1

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب  
لسيارتك؟  
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت  
من روفي (ROWE) من هنا.