

HIGHTEC TURBO HD SAE 10W

زيت محرك عالي الجودة أحادي الدرجة يعتمد على الزيت المعدني لأساطيل المركبات المختلطة

الوصف

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعيئة التالية

- ACEA E7
- ACEA A3/B4
- API CF-2/CI-4/SL
- Allison C-4
- CAT TO-2/ECF-1-a
- MIL-L-2104D
- MAN 270
- MB 228.0/228.2
- Deutz DQC I-02/II-18/III-18
- MAN M 3275-2
- MTU Type 2
- Volvo VDS/VDS-2/VDS-3



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.868
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	7,3
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	44,2
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	129
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,0

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com). معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

