

## HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 20W-20

زيت محرك معدني أحادي الدرجة لمحركات البنزين والديزل مع وبدون شحن توربيني.

### الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API SF/CD
- CCMC D2/G2
- MIL-L-2104D



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.882
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	7,0
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	42,8
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	122
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	244
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	1530 @ -15
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,3

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com). معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

