

HIGHTEC POWER BOAT 2-T BIO

زيت محرك ثنائي الأشواط اصطناعي بالكامل وقابل للتحلل البيولوجي وعالي الأداء للمحركات ثنائية الأشواط في الزوارق المائية الشخصية والمحركات الخارجية. ممتاز للكربوتر ومحركات الحقن المباشر الحديثة.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- NMMA TD (TSC-4)/TC-W3/TC/TC-Plus



جدول الخلط

نسبة المزج	زيت ثنائي الأشواط	بنزين
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.928
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	12,6
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	77,5
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	165
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	266
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	4,2
اللون	visuell	-	bernstein / amber
قابلية التحلل البيولوجي	OECD 301 B	%	>60

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

