

HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-30

يمكن استخدامه في محركات البنزين والديزل لسيارات الركاب ذات HC. زيت محرك حديث متعدد النطاقات ومنخفض اللزوجة يعتمد على تركيب الشحن التوربيني وبدونه.

الوصف

الموافقات

- MB-Freigabe 229.5
- VW 502 00/505 00

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- ACEA A3/B4
- API SL
- Opel GM-LL-A-025
- Opel GM-LL-B-025
- Renault RN 0700/0710

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- API CF
- BMW Longlife-01



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.855
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	12,1
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	71,7
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgiewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.