

HIGHTEC POWER BOAT 2-T

زيت محرك ثنائي الأشواط عالي الأداء للمحركات الحديثة ثنائية الأشواط في الزوارق المائية الشخصية والمحركات الخارجية. ممتاز للمكربنات ومحركات الحقن المباشر.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API TC
- NMMA TC-W 3



جدول الخلط

نسبة المزج	زيت ثنائي الأشواط	بنزين
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0,87
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	7,1
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	50,7
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	133
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	142
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	4,2
اللون	visuell	-	blau / blue

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

