

## HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 MULTI-LA

تم تطويره ومطابقته مع أنظمة ترشيح الجسيمات HC. عالي الجودة متعدد النطاقات منخفض الاحتكاك يعتمد على تركيب SHPD زيت محرك للمركبات التجارية وفقاً لتعليمات الشركة الصانعة.

### الوصف

#### الموافقات

- Deutz DQC IV-10 LA
- Mack EO-O PREMIUM PLUS
- DTFR 15C110 (ex. MB 228.51)/DTFR 15C100 (ex. MB 228.31)
- Renault RLD-3
- Volvo VDS-4

#### مكافئ نوعيًا وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- ACEA E6,E7,E9
- API CK-4
- JASO DH-2
- CAT ECF-3/2/1-a
- Cummins CES 20081
- Detroit Diesel 93K218
- MAN M 3477/M 3271-1
- MTU Type 3.1
- Scania Low Ash

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضاً عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- Iveco 18-1804 TLS E9

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب  
لسيارتك؟  
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت  
من روفي (ROWE) من هنا.

## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.861
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,7
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	97,3
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	157
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	238
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5600 @ -25
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1
الرماد الكبريتي	ASTM D874	Gewichts-%	≤ 1
مضادات التآكل الفموية الجديدة (Noack)	ASTM D5800	%	8,3

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك يحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل منلقى منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

