

HIGHTEC MARINE DIESEL 50 SAE 40

زيت كباس غاطس عالي الأداء لمحركات السفن ومجموعة محطات الطاقة والحرارة التي تعمل بأنواع الوقود الأكثر شيوعًا.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API CF



القيم البيانية النمطية

| الخاصية | الطريقة | الوحدة | القيمة |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| الكثافة عند 15 درجة مئوية | ASTM D-7042 | g/ml | 1 |
| KV 100 اللزوجة الحركية | ASTM D-7042 | mm ² /s | 15 |
| KV 40 اللزوجة الحركية | ASTM D-7042 | mm ² /s | 144 |
| مؤشر اللزوجة | ASTM D2270 | - | 104 |
| نقطة الانسكاب | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -18 |
| العدد الإجمالي الأساسي | DIN 51639-1 | mgKOH/g | 50 |
| COC نقطة الوميض | DIN ISO 2592 | °C | 270 |

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

