

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 X-TRA

يمكن استخدامه بفترات تغيير زيت ممتدة. HC متعدد النطاقات منخفض الاحتكاك يعتمد على تركيب UHPD زيت محرك عالي الجودة.

الوصف

الموافقات

- Mack EO-N
- MAN M 3277
- MB-Freigabe 228.5
- Renault RLD-2
- Scania LDF-3
- Volvo VDS-3

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- ACEA E4,E7
- DAF Extended Drain
- Deutz DQC III-10
- MTU Type 3
- Renault RD-2/RLD/RXD
- Scania LDF/LDF-2

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات
التعبئة التالية

- API CF

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.866
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	13,7
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	92,5
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	150
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-27
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	6850 @ -25
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	15,4
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,9
الرماد الكبريتي	ASTM D874	Gewichts-%	1,8
مضادات التآكل الفموية الجديدة (Noack)	ASTM D5800	%	8,5

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك يحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل منلقى منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.