

HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30

لمحركات البنزين والديزل لسيارات الركاب ذات وبدون شحن توربيني، بما في HC زيت محرك موفر من الدرجة الممتازة على أساس تقنية تركيب ذلك مرشح جزيئات السخام. استخدام المواد الخام عالية الجودة يمنح هذا المنتج المميز مستوى عالٍ من الأداء.

الوصف



الموافقات

- BMW Longlife-04
- MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52
- VW 504 00/507 00

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- ACEA C3
- API SP
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30/-G30
- Porsche C30

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- API CF
- GM dexos2
- VW 503 00/506 00



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.853
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	12,2
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	71
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	170
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	235
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5700 @ -30
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,5
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,51

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

