

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-50 SYNT

زيت محرك عالي الأداء يعتمد على زيوت أساسية اصطناعية تم تطويره خصيصًا لتلبية احتياجات المحركات رباعية الأشواط الداخلية والخارجية.

الوصف

المواصفات

- API SM
- JASO MA (T903:2011)
- NMMA FC-W/FC-W Catalyst Compatible



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.853
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	19,9
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	135,1
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	169
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	252
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	3470 @ -20
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,5

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا على جميع عمليات التسليم (www.rowe-oil.com).

