

HIGHTEC FORMULA SAE 10W-30 TS-Z

الوصف

تم تطويره خصيصاً HC زيت محرك عالي الجودة متعدد النطاقات يعتمد على تركيب للمحركات ذات العجلتين المعرضة لأحمال عالية. مناسب لقابض حمام الزيت.

المواصفات

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من رووي (ROWE) من هنا.

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكتافة عند 15 درجة منوية	ASTM D-7042	g/ml	0.864
اللزوجة الحرارية KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	11,7
اللزوجة الحرارية KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	73,9
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	153
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>215
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تطبيق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل مناقبنا بحقوقها. تخصيص منتجاتنا على جميع عمليات التسليم (www.rose-oil.com).

