

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 10W-30

FC-W و NMMA FC-W زيت محرك عالي الأداء تم تطويره خصيصًا لتلبية احتياجات المحركات رباعية الأشواط الداخلية والخارجية. يفي بمتطلبات Catalyst Compatible.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API SM
- JASO MA (T903:2011)
- NMMA FC-W/FC-W Catalyst Compatible



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.861
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	11,2
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	70,6
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	152
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5190 @ -25
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,5
اللون	visuell	-	blaugrün /blue-green

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

