

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-50

فائقة الشحن بقوة تزيد عن 660 كيلو واط (900 حصان). مناسب أيضًا V8 Mercruiser Racing زيت محرك بحري عالي الأداء تم اختياره في محركات Chrysler Marine و Pleasurecraft Marine و Marine Power و Crusader و OMC و Volvo Penta V6 / V8 للمحركات الداخلية مثل

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- ACEA E7
- ACEA A3/B4
- API SL/CI-4
- Cummins 20071/-72/-76/-77/-78
- MAN M 3275
- MTU Type 2
- Volvo VDS-3



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.881
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	19,9
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	165,4
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	140
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	250
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-25
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5800 @ -15
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com). معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.