

HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-40

الحدیثة. یمكن استخدامها فی محركات البنزین والدیزل لسیارات HC زیت محرك ممتاز متعدد النطاقات منخفص الاحتكاك یعتمد علی تقنية تركيب الركاب.

الوصف

الموافقات

- BMW Longlife-01
- MB-Freigabe 229.5
- Porsche A40
- VW 502 00/505 00

مكافئ نوعیًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- ACEA A3/B4
- API SN
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700/0710

یوصی باستخدام هذا المنتج أیضًا عندما یطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- API CF
- Fiat 9.55535-H2/M2
- GM-LL-B-025



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.853
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	14,4
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	88,8
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	170
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	223
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	6200 @ -30
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	11
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,0

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.