

HIGHTEC VINTAGE SAE 20W-50 UNLEGIERT

زيت محرك متعدد النطاقات غير مخلوط لمحركات البنزين والديزل التاريخية استنادًا إلى زيوت أساسية معدنية.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API SA



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.89
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	20,1
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	170
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>210

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

