

## HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-40

لمحركات البنزين والديزل لسيارات الركاب ذات وبدون HC زيت محرك عالي الجودة متعدد النطاقات منخفض الاحتكاك يعتمد على تقنية تركيب شحن توربيني، بما في ذلك مرشح جزيئات السخام. تم تطوير هذا المنتج عالي الأداء خصيصًا للسيارات من رواد المصنعين الآسيويين.

### الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- ACEA C3
- API SN

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- API CF
- Daihatsu
- Honda
- Hyundai
- Kia
- Mitsubishi
- Nissan
- Subaru
- Suzuki
- Toyota



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.848
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14.4
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	86.1
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	225
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	6100 @ -30
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	7.5

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

