

HIGHTEC SYNT RS SAE 0W-30 HC-C2

زيت محرك منخفض الاحتكاك شبه اصطناعي متعدد النطاقات من الفئة الإضافية لمحركات البنزين والديزل لسيارات الركاب ذات وبدون شحن توربيني. مناسب بشكل مثالي للاستخدام في المركبات المزودة بأنظمة تصفية جسيمات الديزل وفقًا لتعليمات الشركة الصانعة.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- ACEA C2
- PSA B71 2312

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- Fiat 9.55535-DS1/GS1
- Iveco 18-1811 SC1 LV



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.846
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	10
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	53
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	178
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5970 @ -35
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,1

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

