

## HIGHTEC MARINE POWER HFO 40 SAE 30

زيت كباس غاطس متعدد الوظائف لمحركات الديزل متوسطة السرعة ذات الأحمال الثقيلة التي تعمل بالزيت الثقيل.

### الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API CF
- Caterpillar
- Daihatsu
- MAN Diesel
- MAN Turbo
- Wärtsilä
- Yanmar



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	1
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	12
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	107
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	101
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	215
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	40

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. نخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

