

HIGHTEC MARINE LS 5 SAE 30

نظام التزييت الدوار وزيت الأسطوانة لمحركات السفن الديزل منخفضة السرعة.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- MAN Diesel
- MAN Turbo
- WinGD



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	1
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	11,5
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	100
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	102
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	5

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. نخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

