

HIGHTEC SYNT RSV SAE 0W-20

لمحركات البنزين والديزل لسيارات الركاب ذات وبدون شحن HC زيت محرك ممتاز متعدد النطاقات منخفض الاحتكاك يعتمد على تقنية تركيب توربيني. مناسب بشكل مثالي للاستخدام في المركبات المزودة بأنظمة تصفية جسيمات الديزل وفقاً لتعليمات الشركة الصانعة.

الوصف



الموافقات

- Volvo VCC RBS0-2AE

مكافئ نوعيًا وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- ACEA C5



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.8443
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	9,0
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	45,0
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	184
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	210
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	> 7

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

