

## HIGHTEC SYNT RS D1 SAE 5W-20

لمحركات البنزين لسيارات الركاب ذات وبدون شحن توربيني وفقًا HC زيت محرك ممتاز متعدد النطاقات منخفض اللزوجة يعتمد على تقنية تركيب تعليمات الشركة الصانعة.

### الوصف

#### مكافئ نوعياً وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- API SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-5/6A
- GM dexos1 Gen 3

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- Chrysler MS6395
- Ford WSS-M2C945-A-B1/960-A1



هل تبحث عن الزيت المناسب  
لسيارتك؟  
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت  
من رويف (ROWE) من هنا.

## القيم القياسية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكتافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0,844
KV 100 للزوجة الحرارية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	9,0
KV 40 للزوجة الحرارية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	51
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	160
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	228
نقطة الانسحاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
(CCS) فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون	ASTM D-5293	cP @ °C	4500 @ -30
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,4
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,9

هذه القيم القياسية النمطية مخصصة للانتاج الحالي. لا تحتوى البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE التي توفر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rose-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

