

## HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20

زيت محرك منخفض الاحتكاك شبه اصطناعي متعدد النطاقات في فئة خاصة به. مناسب بشكل مثالي لمحركات البنزين والديزل في السيارات ذات الشحن التوربيني وبدونه، بما في ذلك فلتر الجسيمات.

### الوصف



### الموافقات

- Jaguar Land Rover STJLR.51.5122

### مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- ACEA C5
- API SN
- MB 229.71



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكنافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.85
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	8,1
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	38
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	192
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	4400 @ -35
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,9
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,7

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

