

## HIGHTEC SYNT RSS 03 SAE 5W-30

### الوصف

زيت محرك ممتاز متعدد النطاقات منخفض الاحتكاك يعتمد على تقنية لمحركات البنزين والديزل لسيارات الركاب ذات وبدون شحن HC تركيب توربيني. مناسب بشكل مثالي للاستخدام في المركبات المزودة بأنظمة تصفية جسيمات الديزل وفقاً لتعليمات الشركة الصانعة.

### مكافئ نوعياً وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- ACEA C2,C3
- API SP
- MB 229.31/229.51

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضاً عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- Stellantis FPW9.55535/03



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.848
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	12,3
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	73
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	166
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>230
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	6000 @ -30
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,2

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جمع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com). معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

