

HIGHTEC TRUCKSTAR LV SAE 5W-20

الوصف

(HC) زيت محرك حديث منخفض الرماد قائم على زيوت التكسير البيدروجيني الاصطناعية تم (HTHS) مع قيمة منخفضة للزوجة المرتفعة بدرجة الحرارة العالية ومعدل القص العالي تطوير هذا المنتج وموانئه للاستخدام في أنظمة مرشحات الجسيمات في المركبات التجارية وفقاً لمواصفات الجهة المصنعة.

الموافقات

- Scania LDF-5

المواصفات

- MAN M 3977



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكّنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روّي (ROWE) من هنا.

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكتافة عند 15 درجة منوية	ASTM D-7042	g/ml	0,853
اللزوجة الحركية KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,26
اللزوجة الحركية KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	48,15
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	146
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-48
(CCS) فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون	ASTM D-5293	cP @ °C	5100
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1
(Noack) مضادات التخثر القموية الجديدة	ASTM D5800	%	11,3

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمن المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تعديل جميع البيانات الفنية في أي وقت ودون إشعار مسبق. تطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تتحقق ROWE قبل ملئي منتجاتها. تخضع منتجات (www.rose-oil.com) على جميع عمليات التسليم

