

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT READY-MIX -40 °C

مزيج جاهز لسائل تبريد فائق الجودة وسائل من التنريت والأمين والفسفات مع أعلى حماية من التأكل والصديق. خال من 2-حمض الإيثيل هكسانويك COOLANT READY-MIX -40 °C

الوصف

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT READY-MIX -40 °C مزيج جاهز (جاهز للاستخدام) فائق الجودة وسائل من التنريت والأمين والفسفات مع أعلى حماية من التأكل والصديق. يحمي جيداً من الرواسب والرغوة في محركات الحديد الصلب والألمنيوم وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

المواصفات

- ASTM D3306/D4985
- SAE J1034

توصيات ROWE

- JIS K 2234
- Erfüllt die Korrosionsschutzanforderungen der / Meets corrosion protection requirements of VW TL 774-C (G11)

ارشادات

- خالٍ من 2-حمض الإيثيل هكسانويك HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT READY-MIX -40 °C



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 100
اللون	visuell	-	blau / blue
Boiling point	ASTM D 1120	°C	≈ 107
قيمة الرقم البيبروجيني	ASTM D1287	-	7,9 - 8,6
الفلورية الاحتياطية	ASTM D1121	ml 0,1 M HCl/10ml	≈ 4 - 5
نقطة تفسر الجليد	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40
Density at 20 °C	ASTM D5931	g/cm³	1.084

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام ولوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تعديل جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت دون إشعار مسبق. تطبيق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل ملئي منتجاتها. تخضع منتجات (www.rose-oil.com) على جميع عمليات التسليم

