

## HIGHTEC SCREENWASH-CONCENTRATE

يعطي مركز مانع تجمد الزجاج الأمامي عالي الجودة رؤية واضحة دون خطوط وحماية آمنة ضد التجمد. موصى به للزجاج المصنوع من البولي كربونات والفوهات على شكل مروحة.

الوصف



## جدول الخلط

Frost protection up to [°C / °F]	SCREENWASH-CONCENTRATE	H2O
-29 / -20	2	1
-20 / -4	1	1
-10 / 14	1	2

## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 23
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	-
اللون	visuell	-	bläulich / bluish
الكثافة عند 20 درجة مئوية	ASTM D1122	g/ml	0.876
قيمة الرقم الهيدروجيني	ASTM D1287	-	5-6
نقطة التجمد (50/50 خليط مع الماء)	°C / °F	-	-20 / -4

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل ملقحي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا على جميع عمليات التسليم (www.rowe-oil.com).

