

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C

سائل تبريد ممتاز جاهز للاستخدام على المدى الطويل يعتمد على جلايكول أحادي الإيثيلين مع حماية عالية من التآكل والصقيع. خالٍ من النترت والأمين والفوسفات. حماية موثوقة لمحركات الألومنيوم والحديد الزهر. اللون: أرجواني

الوصف

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C هو خليط مبرد ممتاز طويل الأجل جاهز للاستخدام مع حماية عالية من التآكل والصقيع من الجيل الحالي يعتمد على جلايكول أحادي الإيثيلين. وهو خالٍ من النترت والأمين والفوسفات. ويوفر حماية موثوقة لمحركات الألومنيوم والحديد الزهر.

الاستخدام

تم HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C تطويره خصيصًا لتلبية أحدث متطلبات محركات الألومنيوم والحديد الزهر. إنه يحمي بشكل موثوق من الترسبات وتكوين الرغوة وبالتالي يضمن التبريد الأمثل للحرارة. يتم استخدامه في العديد من محركات الاحتراق وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.

المواصفات

- ASTM D3306
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- Deutz DQC CC-14
- DTFR 29C120 (ex. MB 325.5)
- MAN 324 Si-OAT
- MB 325.6
- Scania TB 1451
- VW TL 774-G (G12++)

توصيات ROWE

- JIS K 2234

المزايا

- تفي بمواصفات فولكس فاجن الحالية فولكس فاجن (TL 774-G (G12++))
- G12+ متوافق مع مواصفات فولكس فاجن السابقة (TL 774 C-F) و G11 و G12
- يمكن استخدامه في محركات الحديد الزهر والألومنيوم
- يمنع الترسبات بشكل موثوق
- حماية جيدة جدًا وطويلة الأمد من التآكل
- يمنع التجويف
- يقلل من ميل الرغوة
- قابل للامتزاج ومتوافق مع مضادات التجمد الأخرى من نفس المواصفات. ومع ذلك، قابل للامتزاج ومتوافق مع مضادات التجمد الأخرى من نفس المواصفات. ومع ذلك،
- HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C للاستفادة من مزايا المنتج الكاملة. يوصى بتغيير سائل التبريد بالكامل، 40 °C.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.

القيم البيانية النمطية

| الخاصية | الطريقة | الوحدة | القيمة |
|---------------------|------------|---------|-----------|
| نقطة تَقْشَر الجليد | ASTM D1177 | °C / °F | -40 / -40 |

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا على جميع عمليات التسليم (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.