

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 18 LC READY-MIX -40 °C

الوصف

سائل تبريد ممتاز جاهز للستخدام ويدوم طويلاً، مصنوع من أحادي ليثيوم جليكول، ويتوفر حماية عالية من التأكل والتجمد. خالٍ من النتريت والأمين والغوسفات. يوفر حماية موثوقة لمحركات الألومنيوم والحديد الصلب.
اللون: أخضر

المواصفات

- ASTM D3306
- ASTM D4985
- BS 6580:2010
- CUNA NC 956-16
- JIS K 2234:2006
- SAE J1034
- SANS 1251:2005
- BMW LC-18(83 19 2 466 484/83 19 2 468 442/83 19 2 468 443)/LC-87(83 19 2 211 191/83 51 2 355 290/83 19 2 211 194/83 19 2 211 913/83 19 2 211 195/83 19 2 211 914)
- Cummins CES 14603/14439
- Deutz DQC CC-14

توصيات ROWE

- AS 2108-2004
- ASTM D6210
- China GB 29743-2013
- Deutz DQC CA-14/CB-14
- DTFR 29C100 (ex. MB 325.0)/DTFR 29C120 (ex. MB 325.5)/DTFR 29D120 (ex. MB 326.5)
- Fiat 9.55523
- Ford ESD-M97B49-A
- Iveco 18-1830
- MAN 324 NF/324 SNF/324 Si-OAT
- MB 325.3/326.3/325.6/326.6
- MTU MTL 5048
- Toyota Long Life Coolant 1WW/2WW
- VW TL 774-C(G11)/D(G12)/F(G12+)/G(12++)/J(G13)/L(G12Evo)



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
نقطة تنشر الجليد	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تعديل جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تطبق الشروط العامة الحالية التسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل مناقبها منتجاتها. تخضع منتجات (www.rose-oil.com) على جميع عمليات التسليم



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روئي (ROWE) من هنا.