

## HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 13 READY-MIX -40 °C

### الوصف

سائل تبريد متاز جاهز للاستخدام ويذوم طويلاً، مصنوع من أحادي إيثيلين الجلايكول والجلسرين، ويوفر حماية عالية من التأكل والتجمد. خال من الترتير والأمين والغوفسات. يوفر حماية موثوقة لمحركات الألومنيوم والحديد الصلب. اللون: أرجواني

### المواصفات

- ASTM D3306/D4985
- SAE J1034
- BS 6580
- VW TL 774-J (G13)

### توصيات ROWE

- JIS K 2234



هل تبحث عن الزيت المناسب  
لسيارتك؟  
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت  
من رووي (ROWE) من هنا.

## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
نقطة تنشر الجليد	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تعديل جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تطبق الشروط العامة الحالية التسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل مناقبها منتجاتها. تخضع منتجات (www.rose-oil.com) على جميع عمليات التسليم



هل تبحث عن الزيت المناسب  
لسيارتك؟  
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت  
من روئي (ROWE) من هنا.