

HIGHTEC TOPGEAR SAE 80W-90 HC

لنواقل الحركة اليدوية ومحركات المحور. حماية مثالية من التآكل، يضمن سهولة. HC زيت تروس متعدد الدرجات عالي الأداء يعتمد على تركيب التبديل في درجات حرارة منخفضة. موفر في استهلاك الوقود.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- SAE J2360
- API GL-4/GL-5/MT-1
- AVTOVAZ
- Mack GO-J
- MAN 341 Type E2/Z2/342 Type M2
- MB 235.0
- MERITOR
- NATO O-226
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16B/C/D, 17A/B, 19B, 21A

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- MF 1134
- MIL-L-2105D/PRF-2105E
- Volvo 97310/97312



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكتافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.867
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	15,0
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	119,3
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	131
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	198
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. نخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

