

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

لنواقل الحركة اليدوية والمحركات المحورية مع أو بدون تروس تفاضلية محدودة HC. زيت تروس متعدد الدرجات عالي الأداء يعتمد على تركيب الانزلاق. حماية مثالية من التآكل، يضمن سهولة التبديل في درجات حرارة منخفضة. موفر في استهلاك الوقود.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API GL-4/GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكتافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.868
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	17,1
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	82,0
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	221
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 180
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. نخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

