

HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-90

زيت تروس متعدد النطاقات عالي الأداء يعتمد على الزيت المعدني لمحركات المحور وفقاً لتعليمات الشركة الصانعة.

الوصف

مكافئ نوعياً وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- API GL-5
- MIL-L 2105D
- MAN 342 Type M2
- MB 235.0
- ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C, 17B, 19B

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضاً عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- MB 235.6



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.886
اللزوجة الحركية KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	15,8
اللزوجة الحركية KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	163,0
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	99
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	228
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-19

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. نخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

