

HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-90 LS

زيت تروس هيبويد عالي الأداء متعدد النطاقات يعتمد على الزيت المعدني لمحركات المحاور مع وبدون تروس تفاضلية محدودة الانزلاق وفقًا لتعليمات الشركة الصانعة. تضمن الإضافات المختارة تحقيق كفاءة عمل مثالية للتروس التفاضلية محدودة الانزلاق وتقليل التآكل.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D
- ZF TE-ML 05C, 08, 12C, 16E, 21C



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.903
اللزوجة الحركية KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	15,5
اللزوجة الحركية KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	159
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	98
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	210
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-21

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. نخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

