

## HIGHTEC TOPGEAR SYNTH E SAE 75W

للاستخدام متعدد الوظائف في ناقل API GL-4/5 زيت تروس اصطناعي بالكامل عالي الأداء للمحركات الكهربائية بدائرة زيت منفصلة. فئة الأداء الحركة المحوري واليدوي للسيارات والشاحنات وآلات الزراعة والبناء والعمل.

### الوصف



### مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API GL-4 /GL-5

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- BMW Hypoidachsöl G1
- BMW 83 22 2 295 532
- BMW 83 22 2 239 982
- MAN 342 M2
- ZF ML 05B, 07A, 21A



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكنافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.84
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	5,3
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	24,3
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	160
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-48
تكون الرغوة عند 24 درجة مئوية	ASTM D 892	ml/ml	0/0
تكون الرغوة عند 93.5 درجة مئوية	ASTM D 892	ml/ml	15/0
تكون الرغوة عند 24 درجة مئوية بعد 93.5 درجة مئوية	ASTM D 892	ml/ml	0/0
مؤشر استقرار القص	KRL 20h	-	1.5%

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

