

HIGHTEC RACING DIFFERENTIAL GEAR OIL SAE 75W-140 LS

زيت تروس صناعي عالي الأداء متعدد النطاقات تم تطويره واختباره خصيصًا في المركبات المستخدمة في السباقات. يعتبر زيت التروس هذا مناسبًا بشكل خاص لصناديق التروس المتسلسلة ومحركات المحاور ذات تروس تفاضلية انزلاقية محدودة متعدد الأقران ويوفر حماية مثالية من التآكل في ظل الظروف القاسية.

الوصف

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.875
اللزوجة الحركية KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	26,6
اللزوجة الحركية KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	197,3
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	171
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحفظ ROWE قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا

على جميع عمليات التسليم (www.rowe-oil.com).

Iron wear comparison



The diagram (above) shows the iron wear accumulated over several races/test drives. The iron already shows more wear with the renowned racing oil after the third run (right) than it does with the ROWE RACING oil (left) after all 7 races / test drives together.

