

HIGHTEC VINTAGE SAE 80W

زيت تروس مخلوط بشكل خفيف يعتمد على الزيت المعدني للمحركات اليدوية والمحورية في الأزمنة القديمة والصغيرة وفقاً لتعليمات الشركة الصانعة

الوصف

مكافئ نوعياً وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- API GL-1/2/3



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.88
اللزوجة الحركية KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9,1
اللزوجة الحركية KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	70,4
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	104
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	224
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-25

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحفظ ROWE قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا

على جميع عمليات التسليم (www.rowe-oil.com).

