

## HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S

زيت ناقل حركة يدوي اصطناعي بالكامل عالي الأداء مع لزوجة باردة منخفضة لتحسين كفاءة ناقل الحركة وسلوك التغيير البارد.

### الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API GL-4/5

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- BMW MTF LT-1/-2/-3/-4
- Fiat 9.55550-MZ2
- Ford WSS-M2C200-D2
- MB 235.10
- PSA 9730 A2/A8/B 71 2330
- Toyota JWS 227
- VW G009 317/G052 171/G52 178/G052 512/G052 532/G052 527/G052 726/G052 798/G055 726



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.854
اللزوجة الحركية KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	9,2
اللزوجة الحركية KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	50,5
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	166
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	180
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,1

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جمع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

