

## HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4

سائل مكابح اصطناعي بالكامل عالي الأداء يعتمد على الجليكول مع مثبطات الأكسدة والتآكل لأنظمة الفرامل والقابض الهيدروليكية وفقًا لتعليمات الشركة الصانعة. يمكن خلط سائل الفرامل هذا مع أي سائل فرامل اصطناعي بالكامل.

### الوصف

#### مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- FMVSS 116 DOT 3/DOT 4
- SAE J 1703/1704
- ISO 4925 Class 3/4
- JIS K2233 Class 3/4

#### يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعيئة التالية

- Fiat 9.55597
- Ford
- MAN
- NH 800 A
- Opel/GM 19 42 421
- Renault



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 120
الكثافة عند 20 درجة مئوية	ASTM D1122	g/ml	1.065
اللزوجة عند 40- درجة مئوية	DIN EN ISO 3104	mm²/s	1400
نقطة غليان ERBP	FMVSS 116	°C	260 (min. 230)
ERBP قيمة نقطة الغليان الرطب	FMVSS 116 SAE J1703/1704	°C	160 (min. 155)

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب  
لسيارتك؟  
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت  
من روفي (ROWE) من هنا.