

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-80 HC

الوصف

لنواقل الحركة اليدوية HC زيت تروس متعدد الدرجات عالي الأداء يعتمد على تركيب ومحركات المحور. حماية مثالية من التآكل، يضمن سهولة التبديل في درجات حرارة منخفضة. يوفر في استهلاك الوقود.

المواصفات

- API GL-4
- MAN 341 Type Z4
- ZF TE-ML 01L, 02L, 13, 16K

توصيات ROWE

- DAF
- Eaton Europe (300.000 km or 3 years)
- Iveco
- Renault (Note technique B0032/2 Annex 3)
- Volvo 97307
- ZF TE-ML 08, 24A



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.854
اللزوجة الحركية KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9,4
اللزوجة الحركية KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	53,8
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	159
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 220
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحفظ ROWE قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا

على جميع عمليات التسليم (www.rowe-oil.com).

