

HIGHTEC HLP-D 22

عالية الفعالية EP سائل هيدروليكي عالي الجودة بخصائص تنظيف يحتوي على مواد مضافة لمنع التآكل والبلية والتقدم والاحتكاك. تضمن عوامل قدرة امتصاص ضغط ممتازة.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- DIN 51524, p. 2 (HLP)
- VDMA 24318
- SEB 181-222



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكتافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.864
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	4,4
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	22
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	109
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	200
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. نخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

