

## HIGHTEC HLP-D 100

عالية الفعالية EP سائل هيدروليكي عالي الجودة بخصائص تنظيف يحتوي على مواد مضافة لمنع التآكل والبلل والتقدم والاحتكاك. تضمن عوامل قدرة امتصاص ضغط ممتازة.

### الوصف

#### مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- DIN 51524, p. 2 (HLP)
- VDMA 24318
- SEB 181-222



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكتافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.885
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	11,4
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	100
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	100
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	235
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-18

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. نخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب  
لسيارتك؟  
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت  
من روفي (ROWE) من هنا.