

HIGHTEC ZH-M POWER-STEERING-FLUID

زيت تروس التوجيه، مطور خصيصًا للاستخدام في نظام التوجيه الهيدروليكي الكلاسيكي وفقًا لتعليمات الشركة الصانعة.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- DEXRON IID
- MB 236.3
- VW 009 300
- ZF TE-ML 09



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.857
اللزوجة الحركية KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,6
اللزوجة الحركية KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	36
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	187
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	212
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-41

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. نخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

