

HIGHTEC FORK OIL 5W HC

أداء ممتاز في ظل درجات الحرارة المنخفضة وخصائص تخميد متميزة. يتميز هذا المنتج أيضًا بمقاومته HC زيت شوكة عالي الأداء يعتمد على تركيب عالية للتقادم.

الوصف



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.842
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	4,6
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	21,5
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	130
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	1760@-30

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

