

HIGHTEC FORK OIL 10W HC

أداء ممتاز في ظل درجات الحرارة المنخفضة وخصائص تخميد متميزة. يتميز هذا المنتج أيضًا بمقاومته HC زيت شوكة عالي الأداء يعتمد على تركيب عالية للتقدم.

الوصف

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكتافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.838
اللزوجة الحركية KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	6,15
اللزوجة الحركية KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	33,5
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	134
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	250
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. نخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

