

HIGHTEC CLP 220 SYNTH

بأكسدة ثابتة حراريًا ومثبطات تآكل (PAO) زيوت تروس تجارية اصطناعية بالكامل ومزيلات استحلاب عالية الأداء تعتمد على البولي ألفا أوليفين بتعامل جيد جدًا مع درجة حرارة اللزوجة ومؤشر لزوجة عالي HIGHTEC CLP-SYNTH بالإضافة إلى مكونات نشطة عالية الضغط. تتمتع زيوت مناسب لفترات تغيير زيت ممتدة (VI) بصورة طبيعية.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- Meet the CLP requirements according to DIN 51517-3
- Meet the ISO 12925-1 Type CKD specification



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.85
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	220
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	145
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>230
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
100 A3 تآكل النحاس	DIN 51759	Ranking	1
(دقيقة) FZG A/8.3/90	DIN 51354/2	SKS	>12
تآكل الصلب	DIN 51 585 A	Ranking	0-A

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

