

HIGTEC CGLP 68

زيت ممارات انحدارية وزيت تشحيم مسارات عالي الأداء يعتمد على رافينات مذيبات عالية الجودة ذات خصائص انزلاق والتتصاق جيدة جدًا. تتمتع بقدرة التتصاق عالية وتحمي السطح بفعالية من التآكل. يمكن استخدامها في آلات التشغيل، والمسارات ذات الأحمال العالية، زيوت ROWE CGLP والموجهات الانزلاقية العمودية، والمتافقين والمكابس وما إلى ذلك، حيث يوصى باستخدام زيوت CGLP.

الوصف

مكافئ نوعياً وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- DIN 51 502
- ISO 6743/13



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من رويفي (ROWE) من هنا.

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكتافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.882
اللزوجة الحرارية KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	68
نقطة الانسحاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-24
تأكل النحاس 100 A3	DIN 51759	Ranking	1
FZG A/8.3/90 (دقيقة)	DIN 51354/2	SKS	12-G
نقطة الوميض COC	DIN ISO 2592	°C	220
بروجر	DIN 51 347 / 2	N/mm ²	42
تأكل الصلب	DIN 51 585 A	Ranking	Pass

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوى البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE التي توثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجات (www.rose-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تطبق الشروط العامة الحالية للتسلیم والدفع على جميع عمليات التسلیم.

